

## INNO- PROOF FOX TRIPLETAPE 120

### 3 Katlı, İki Tarafı Polipropilen Keçe Kaplamalı, Alkali Dayanımlı Yalıtım Bandı

#### Tanımı

**FOX TRIPLETAPE 120**, 3 katlı, enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), iki tarafı özel polipropilen (PP) keçe kaplamalı su yalıtım bandıdır.

#### Kullanım Yerleri

- Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı, havuz, endüstriyel mutfaklar vb.) su yalıtım uygulamalarında
- Yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında
- Duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında
- Seramik ve doğal taş uygulamalarında



#### Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulanır,
- Uzun ömürlüdür,
- Donma -Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır,
- Kimyasallara dayanıklıdır
- -30 °C ile 90 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.
- İç köşe, dış köşe, tesisat ve zemin giderlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş formları bulunmaktadır.
- Yüksek derecede yüke maruz kalan ya da sabit pozitif basınçlı su altındaki uygulamalarda kullanılabilir.

#### Teknik Özellikleri

Malzeme Yapısı	Taşıyıcı (alt ve üst) Kaplama	Polipropilen (PP) keçe Çok esnek termoplastik elastomer Gri
Renk		
Kopma Yüğü-Boyuna	DIN EN ISO 527-3	120 N/15 mm
Kopma Yüğü-Enine	DIN EN ISO 527-3	25 N/15 mm
Kopma Uzaması-Boyuna	DIN EN ISO 527-3	%70
Kopma Uzaması-Enine	DIN EN ISO 527-3	%300
Delinme Basıncı		2 bar
UV Dayanımı,min	DIN EN ISO 4892-2	≥500 saat
Kalınlık		0,66 mm

#### Kimyasal Dayanım Tablosu

Hidroklorik Asit %3	+	Laktik Asit %5	+	Sodyumhipoklorit 0,3 g/l	+
Sülfirik Asit %35	+	Potasyum hidroksit %3/%20	+	Tuzlu su(20g/l tuzlu deniz suyu)	+
Sitrik Asit 100g/l	+				

**+ =dayanımlı; - =dayanımsız ; 0=güçsüz**



## Uygulama

**FOX TRIPLETAPE 120** uygulanacak derz, dipköşe birleşim noktalarına teknik föyünde belirtilen şekilde FOX su yalıtım malzemesi hazırlanır ve yalıtım fırçası ile yüzeye uygulanır (Resim 1). Hemen arkasından üzerine **FOX TRIPLETAPE 120** yarısı duvarda yarısı zeminde olacak şekilde yalıtım malzemesinin içerisine gömülür(Resim 2). **FOX TRIPLETAPE 120** pah bandı üzerine su yalıtım uygulaması yalıtım fırçası yardımıyla uygulanır (Resim 3).



Resim 1



Resim 2



Resim 3

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

**FOX TRIPLETAPE 120**, yaş su yalıtım malzemelerinin içerisine yerleştirilmelidir. Kesici, delici ve sert aletler kullanılmamalıdır. Bandın uygulanmasından sonra su yalıtım malzemeleri **FOX TRIPLETAPE 120** in üzerine getirilmelidir.

## Ambalaj

Rulo Ebatları: 0,12 \* 50 mt.

## Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. En uygun kullanım süresi 24 aydır.

## Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

